

Rost-Protector-Spezial Fluid LOS 115

LOS 115 dient zur Reinigung, Schmierung, Demontage und Pflege festsitzender oder eingerosteter Teile wie Schrauben, Bolzen, Kettenglieder, Gelenke, Hebel, Federn, Ventile, Scharniere oder Schlösser in Betrieb und Werkstatt.

LOS 115 ist eine neue Wirkstoffkombination mit speziellen Additiven. Hohe Kapillarwirkung. Löst in Sekunden stark angerostete Teile.

Anwendung:

LOS 115 auf die entsprechenden Stellen mittels Sprühgerät oder Pinsel auftragen. Einwirken lassen. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. Schläge auf die zu bearbeitende Roststelle beschleunigen den Lösevorgang.

Technische Daten:

Form:	Flüssig
Farbe:	Gelblich
Inhaltsstoffe:	Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit hochraffinierten Mineralölen
Geruch:	Mild
Dichte (20°C):	0,805 g/cm ³ (berechnet)
Flammpunkt:	>100°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	5 l, 10 l und 25 l Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.