EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lecksucher Fluid

LOS 130

LOS 130 ist ein Dichtigkeitsprüfmittel zur schnellen und zuverlässigen Überprüfung von Rohrleitungen, Armaturen, Bremsanlagen, Kühlsystemen, Schweiß- u. Lötverbindungen, Gasanlagen und Druckluftsystemen.

Anwendungsgebiete:
Druckluftbremsen, Druckregler, Druckbehälter, gas- und luftführende Schläuche und Rohrleitungen, Anlagen mit brennbaren Gasen, Klima- und Kühlanlagen, Schweiß- und Lötverbindungen, Armaturen, etc.
Temperaturbereich von 0°C bis +50°C. Nicht brennbar! Ungiftig!

Anwendung:
Zu prüfende Stellen einsprühen. Undichte Stellen werden sofort durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt.

Technische Daten:

Form:	Flüssig
Aussehen:	Weiß
Geruch:	Süßlich mild
Dichte:	ca. 1,0 g/ml
pH-Wert:	8,5-9,5
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Wasserlöslichkeit:	löslich

Gebinde:	5 l, 10 l und 25 l Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29