EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gleitlack-Spray
LOS 215

LOS 215 ist ein fettfreier Gleit- und Schmierstoff mit Anti-Haft-Wirkung auf PTFE-Basis.

LOS 215 ist die ideale Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe wie Metalle, Holz, Keramik und Gummi. Einsetzbar als Gleit- und Schmierstoff für Transportrutschen, Schlösser, Scharniere, Sicherheitsgurte, Förderbänder, Werkzeuge u.v.m. Vermeidet Ankleben von Dichtungen, beseitigt Quietschgeräusche von weichen und harten Werkstoffen u.v.m.

Anwendung:
Zu behandelnde Oberfläche von Ölen, Schmutz und Fetten befreien. Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig auftragen. Es bildet sich ein trockener, schmutz-, staub- und wasserabweisender Trenn- und Gleitfilm.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Aussehen:	Weißlich
Geruch:	Benzinartig
Dichte (20°C):	ca. 0,59 g/cm³
Dampfdruck:	ca. 4100 hPa (20°C)
Explosionsgrenzen:	untere: ca. 1,5 Vol.%; obere: ca. 11 Vol%
Flammpunkt:	<-60°C (Angabe für das Treibmittel)
Temperaturbeständigkeit:	-50°C bis +260°C (kurzfristig)
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit bei 20°C:	Nicht in Wasser löslich
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29