PRODUKTBESCHREIBUNG



Montage-Reiniger LOS 2200

LOS 2200 ist ein hochwirksamer Reiniger für die Wartung, Reparatur und Montage von Maschinen, Kraftfahrzeugen, Feinmechaniken und Werkzeugen. Er löst veraltete und verharzte Öl- und Fettreste sowie Reste vom Bremsflüssigkeiten und Siliconen.

LOS 2200 dient der Vor- und Grundreinigung, er entfettet alle Gleitflächen und Teile vor Anwendung von Spezialschmierstoffen.

LOS 2200 wirkt blitzschnell und verdunstet rückstandsfrei. Kunststoffoberflächen sind vorab auf Verträglichkeit zu prüfen.

Anwendung:

LOS 2200 wird gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Gleichzeitiges Abreiben mit Papier- und Zellstofftüchern kann hilfreich sein. Gebundenes Material mit geeignetem Mittel aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien anwenden.

Technische Daten:

Form: Flüssig Farbe: Farblos

Geruch: Charakteristisch

Dichte (20°C): 0,73 g/ml Zündtemperatur: 260°C Siedepunkt/-bereich: 80-110°C Löslichkeit in Wasser: unlöslich

Löslich in: den meisten organischen Lösemitteln

Ökologie: WGK 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde: 400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.