PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Alu-Schleiföl-Spray
LOS 246

Alu-Schleiföl-Spray ist ein Spezialprodukt für das Schleifen und Finishing von Alu- und Kupferlegierungen und verleiht Schleifscheiben den ´Extra-Biss´, d. h. die Schleifscheibe setzt sich nicht zu.

Vorteile:

- Verhindert das Zusetzen der Schleifscheiben und erhöht damit die Lebensdauer der Werkzeuge.
- Die spezielle Formulierung führt zu einer Standzeitverlängerung der Schleifscheibe um das bis zu 10-fache!
- Die Schleifgeschwindigkeit wird um das 5-fache gesteigert.
- Auch für Edelstahl und Stahl sehr gut geeignet, um ´Schleifbrand´ zu vermeiden.

Anwendung:
Vor Beginn des Schleifvorgangs Alu-Schleiföl-Spray großzügig auf die Schleifscheibe aufsprühen und bei nachlassender Schleifwirkung wiederholen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Aussehen:	Gelblich
Geruch:	Charakteristisch
Dichte (20°C):	0,715 g/cm³
Zündtemperatur:	365°C
Gebinde:	400 ml Spraydose / 12er Karton

Schmierstoffdaten
(nach Verdunsten von Lösungsmittel und Treibgas)

Viskosität (40°C):	9,5 mm²/s	ASTM D 7042
Dichte (20°C):	0,863 g/cm³	ASTM D 1298
Flammpunkt:	>61°C	

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29