

Bohröl Fluid LOS 250

LOS 250 ist eine spezielle Wirkstoffkombination auf der Basis hochraffinierter, paraffinischer Mineralöle. Ideal einsetzbar für den Bereich Sägen, Fräsen, Bohren, Drehen und Gewindeschneiden.

LOS 250 bietet gute Haftung auf Schneidkanten, Vermeidung von Fressen und Werkzeugbruch, weniger Verschleiß durch Verlängerung der Standzeiten, saubere Schneidkanten, Verkürzung der Arbeitszeit durch größere Schnittgeschwindigkeit. Sehr anwendungsfreundlich, nur geringe Schaum-, Nebel- und Geruchsbildung.

Anwendung:

Unverdünnt auf das Werkstück aufsprühen, pinseln oder tropfen.

Technische Daten:

Form:	Flüssig
Aussehen:	Gelb-Bersteinfarben
Dichte 15°C:	0,887 g/ml
Viskosität 40°C:	ca. 22,0 mm ² /s
Flammpunkt COC:	min. 140°C
Temperatureinsatzbereich:	5°C - 40°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Gebinde:	5 l , 10 l und 25 l Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29