

Feinmechanik-ÖL-Fluid LOS 25

LOS 25 reinigt und schmiert alle beweglichen Teile. Schützt und pflegt Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, Waffen u.v.m. .

Anwendung:

Werkstück reinigen. Gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

| | |
|--------------------|---|
| Aussehen: | Gelblich |
| Form: | Flüssig |
| Inhaltsstoffe: | Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit hochraffinierten Mineralölen |
| Geruch: | Mild |
| Dichte: | 0,805 g/cm ³ (berechnet) |
| Flammpunkt: | >100°C |
| Wasserlöslichkeit: | nicht bzw. wenig mischbar |
| Ökologie: | Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung) |
| Gebinde: | 5 l und 10 l Kanister |

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.