EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Auspufflack Schwarz
LOS 290

Schützt Auspuffanlagen vor Korrosion. Temperaturbeständig bis 300°C. silikon- und harz frei, benzin- und korrosionsbeständig.

Anwendungsgebiete:
Kfz-Instandhaltung und -reparatur, Ofen- und Heizungsbau.

Anwendung:
Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt.

Die entsprechende Fläche aus ca. 25-30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. Dose nach Gebrauch umdrehen und leer sprühen. Optimale Verarbeitungstemperatur: 16°C-25°C.

Abhängig von den Verarbeitungsbedingungen sowie der Oberfläche der beschichteten Teile ist LOS290 bei 20°C nach ca. 15 Minuten staubtrocken sowie nach ca. 30 Minuten grifffest. Die Durchtrocknung ist nach etwa 24 Stunden erreicht.

Technische Daten:

Aussehen:	schwarz
Inhaltsstoffe:	Lackspray auf Basis von Kunstharzlack und organischen Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,82859 g/cm³
Zündtemperatur:	>200 °C
Organische Lösemittel:	76,7 %
Festkörpergehalt:	0,0 %
Wasserlöslichkeit:	Nicht wasserlöslich bzw. wenig mischbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29