EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Auspufflack Silber
LOS 292

Schützt Auspuffanlagen vor Korrosion. Kratz-, bürst- und wischfest.

Anwendungsgebiete:
Kfz-Instandhaltung und -reparatur, Ofen- und Heizungsbau.

Anwendung:
Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose mindestens 2 Minuten Gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 25-30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

Farbe:	Silber
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	0,6733 – 0,6814 g/ml
Dampfdruck (bei 20°C):	7.400 hPa
Explosionsgrenzen:	untere: 1,1 Vol.-%
	obere: 15 Vol.-%
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt	-187,6 °C bei 1.013 hPa
Selbstentzündungstemperatur	>400 °C (Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase))
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29