PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Karosseriekleber
Sprühkleber extra stark
LOS 351

LOS 351 ist ein Klebstoff zur Herstellung unlösbarer Verbindungen von Schaumstoffen, Jute, Filz, Textilien, Isoliermaterialien, bedingt Polystyrolschaum, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Kartons, Holz, Furnieren und Metall.

Eigenschaften:

- geruchsarm und transparent
- für Verklebungen im Temperaturbereich von –25°C bis max. +70°C geeignet
- ideal geeignet für Kfz-Betriebe, Polster etc.
- 6-fach verstellbares Spezialventil für verschiedene Applikationen und Anwendungsbereiche

Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln! Aus ca. 30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig einsprühen. und ca. 3-5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur) ablüften lassen. Teile zusammenfügen und andrücken. Bei saugfähigen Materialien nur einseitig auftragen und die Teile sofort zusammenfügen. Für eine einstweilige Befestigung nur einen Teil einsprühen . Sprühdose nach Gebrauch mit Kopf nach unten halten und Sprühkopf solange betätigen, bis nur noch Gas entweicht. Am Sprühkopf eingetrocknete Klebstoffreste vor Gebrauch manuell entfernen.
Nicht unter 10°C lagern oder verarbeiten!

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch
Siedepunkt/Siedebereich:	-24°C
Zündtemperatur:	235°C
Explosionsgrenzen:	Untere: ca. 1 Vol %, obere: ca. 18,6 Vol %
Dampfdruck (20°C):	5200 hPa
Dichte bei 20°C:	ca. 0,7 g/cm³
Löslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar.

VE: 15 Dosen/Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29