PRODUKTBESCHREIBUNG EURO-LOCK®

Multi-EP-Fett
ISO-LX CCEB2
LOS 449

LOS 449 ist ein Lithiumfett auf der Basis von mineralischen Grundölen. Es enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW Additive.

LOS 449 ist ein neues Mehrzweck-EP-Fett, das bei verschiedenen Anwendungen innerhalb gegebener Temperaturgrenzen verwendet werden kann. Das Schmierfett bietet gute mechanische Stabilität und hohe Lasttragfähigkeit. LOS 449 ist ein qualitativ hochwertiges Mehrzweckfett, das sowohl im industriellen als auch im Automobilbereich Verwendung findet, geeignet für ein breites Spektrum von Gleit- und Rollenlagern.

Anwendung:
Mit Fettpresse oder automatischer Schmieranlage Lager reinigen. Wälzlager mit LOS 449 zur Hälfte füllen, schnell laufende bis zu einem Drittel. Sehr langsame Lager ganz füllen. Nicht mit Fetten auf Basis anderer Öle oder Verdicker mischen.

Technische Daten:

Verdicker:	Lithium
Grundöl:	Mineralöl
Farbe:	gelb - hellbraun
Konsistenzklasse:	NLGI 2
Tropfpunkt:	≥190°C
Grundölviskosität 40°C:	115 mm²/s
Mechanische Stabilität:	
Vierkugelapparat – Verschleiß 1 h/ 40 kg:	0,55 mm
Schweißpunkt:	250 kg
Verarbeitungstemperatur:	-35°C bis +130°C

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29