PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

MOS2-Hochleistungs-Montagepaste
LOS 485

LOS 485 ist eine hochkonzentrierte MOS2-Einlauf- und Montagepaste für extreme Belastungen wie sehr hohe Drücke und sehr hohe Temperaturen. LOS 485 vermindert Reibung und Verschleiß, erleichtert die Montage und Demontage und verhindert Korrosion und Festfressen (Seizing). Der Festschmierstoff MOS2 schützt vor Einlaufschäden und verleiht Notlaufeigenschaften.

LOS 485 wird eingesetzt zum Aufziehen und Einpressen von Wälzlagern, Scheiben, Laufringen, Flanschen u.ä.; zur Schmierung von Zahnrad-, Schnecken und Schaltgetrieben; zur Schmierung und Vorbehandlung von Stopfbuchsenpackungen sowie bei schwierigen spanlosen Kaltverformungen von Metallen. LOS 485 wird außerdem eingesetzt zur Vorbehandlung von Wälzlagern aller Art sowie zur Vorbehandlung von Werkzeugen beim Bohren und beim Gewindeschneiden.

LOS 485 ist wasser- und korrosionsbeständig und besitzt eine außergewöhnliche Schmier- und Trennwirkung. Die Paste verhindert Festbrennen und Festrosten, verbessert die Einlaufphase und verhindert Ruckgleiten. LOS 485 verringert die Gefahr von Oberflächenschäden und Verschleiß und vermindert die Gefahr von Passungsrost. Auch nach langen Betriebszeiten ist die Demontage möglich.

Anwendung:
LOS 485 mit einem Pinsel, einem Lappen oder einer Bürste dünn und gleichmäßig auf die zuvor gereinigten Gleitflächen auftragen. Überschüsse vermeiden.

Farbe:	Grau	
Bezeichnung:	MFLPF1,5U-30	
Grundöl:	Mineralöl	
Penetration	275	0,1 mm
Dichte bei 15°C:	1700	kg/m³
Wasserbeständigkeit statisch:	0-90	
Temperaturbereich:	-35°C - +450°C	
Tropfpunkt:	-	
Verschleißschutz VKA Schweißkraft:	5000	N

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29