PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Auspuffmontage-Paste
LOS 492

LOS 492 wird eingesetzt zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen an Auspuffanlagen.

Anwendung:
Oberflächen reinigen und einen dünnen Film Paste gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen auftragen. Überschüsse schaden nicht.

Technische Daten:

Form:	Pastös
Farbe:	Kupferfarbig
Geruch:	Charakteristisch
Dichte bei 20°C	1,4 g/ml
Temperatureinsatzbereich:	-30°C - + 1150°C
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Flammpunkt:	>100°C

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29