PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Schutzwachs / 150 ml
LOS 512

Schutzwachs bietet Langzeitschutz vor Korrosion, Oxydation und Schmutz.Das Produkt ist ein Rostschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabweisender Film, der nahezu farblos ist. Schutzwachs ist Salzwasser- und hitzebeständig (bis über 100°C), sodass selbst im Motorraum kein Abfließen oder Abtropfen zu befürchten ist. Der Trockenfilm besitzt eine gute Haftung auf rohen und lackierten Flächen. Durch seine ausgezeichnete Kriechfähigkeit eignet sich Schutzwachs auch für schwer zugängliche Stellen.

Schutzwachs wird für die Konservierung von Falzen, Flächen und Hohlräumen bei Fahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten sowie Geräten für Heim und Garten verwendet. Bei Kraftfahrzeugen ist es aufgrund seiner hellen Farbe insbesondere für den Schutz von Falzen an der Motorhaube und im Kofferraum geeignet. Das Material wird außerdem bevorzugt zur Konservierung des gereinigten Motorraums verwendet. Schutzwachs ist zur Nachbehandlung, z.B. nach Unfallschäden, wie auch für die Erstbehandlung geeignet.

Anwendung:
Vor der Behandlung mit Schutzwachs evtl. mit einem Reiniger, Haftgrund oder Zink-Alu-Spray vorbehandeln. Schutzwachs dünn auf sprühen und antrocknen lassen. Kunststoffe und Gummi werden nicht angegriffen..

Technische Daten:

Form:	Aerosol	
Farbe:	Weiß-gelblich	
Geruch:	Charakteristisch nach Benzin	
Zündtemperatur:	>250°C	
Dichte (20°C):	0,67 g/ml	
Dampfdruck (bar):	20°C: 3,50	50°C: 7,0
Explosionsgrenzen:	untere: 0,6 Vol.%	obere: nicht ermittelt
Tropfpunkt:	ca. 100°C (DIN 51901)	
Viskosität:	12-14 s. (DIN 53211, 4 mm)	
Beständigkeit:	Festhaftender Wachsfilm ist salzwasserbeständig (240 h. Schichtdicke 50 □m, DIN 50 021)	
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung VwVwS)	

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29