PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

LABEL-EX
LOS 605

LABEL-EX basiert auf organischen Löse- und Verdickungsmitteln und ist CKW- und aromatenfrei.

Für die schnelle und einfache Beseitigung von Papieretiketten und Rückständen von Haftklebstoffen. **LABEL-EX** ist einsetzbar auf Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffen.

Entfernt u. a. Adressaufkleber von Fässern und Kanistern, Kennzeichnungsetiketten von Regalen, Behältern usw.

Mit **Spatel** zur Entfernung von Klebstoffrückständen.

Eigenschaften

LABEL-EX stellt sich als ein standhaftes, thixotropes Wirkstoffgemisch dar. Der besonders starke Lösungseffekt macht die Anwendung, selbst an senkrechten Flächen, denkbar einfach.

Anwendungsgebiete:
Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc.

Verarbeitung:
Optimale Verarbeitungstemperatur 20°C. Der Untergrund muss unbedingt frostfrei sein. Vor der Verwendung ist die Dose kräftig zu schütteln. Der Untergrund muss von grobem Schmutz befreit werden und trocken sein. Nicht abzubeizende Flächen (insbesondere lösemittelunbeständige Kunststoffe) müssen abgeklebt bzw. abgedeckt werden. Die zu behandelnde Fläche aus etwa 25 cm Entfernung deckend besprühen. Anschließend muss das Produkt 15 bis 20 Minuten einwirken. Die angelösten Rückstände werden dann mit dem **Spatel** vorsichtig entfernt. Nach Entfernung der abgebeizten Schichten muss der Untergrund mit einem in Benzin oder Wasser getränkten Lappen, noch besser mit einer harten Bürste, gesäubert werden. Die Werkzeuge sind mit Wasser unmittelbar im Anschluss zu reinigen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol			
Farbe:	Milchig			
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemittel			
Explosionsgrenze:	Untere:	0,6 Vol.%	obere:	nicht ermittelt
Dampfdruck [bar]:	20°C:	3,5	50°C:	6,7
Dichte bei 20°C [g/ml]:	0,77			
Löslichkeit bei 20°C:	Unlöslich in Wasser			
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1			
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton			

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29