EURO-LOCK®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Auspuff-Lack Ultra-Schwarz
LOS 72

LOS 72 ist eine hoch deckende und widerstandsfähige Schutzlackierung für stark temperaturbeanspruchte Teile wie z. B. Auspuffanlagen, Heizungskessel, Öfen, etc.
Das Produkt ist dauerhaft bis 350°C und kurzzeitig bis 650°C hitzebeständig.

Anwendung
Die Applikation erfolgt direkt auf den metallischen Untergrund. Nicht vorgrundieren! Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose 2 Minuten gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 15-20 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. 5 Min. Zwischenabluft zwischen 2 Spritzgängen einhalten. Nach Gebrauch Sprühkopf über Kopf freisprühen. Der Lack härtet erst bei Temperaturen oberhalb von +250°C aus. Langsam erwärmen.

Technische Daten

Aussehen:	schwarz
Inhaltsstoffe:	Spezielle, hochtemperaturbeständige Silikonharze
Dichte (20°C):	nicht ermittelt
VOC (EU):	662 g/l
Organische Lösemittel:	90,7 %
Festkörpergehalt:	9,3 %
Trocknung:	*staubtrocken:* nach 15 Minuten / *grifffest:* nach 30 Minuten
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29