PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Kaltreiniger Kristall
LOS 7650

Konzentrat zur Reinigung und Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen. Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.

Anwendung:
LOS 7650 auftragen und manuell abwischen. Das Produkt kann auch im Tauchverfahren eingesetzt werden.

Technische Daten:

Aussehen:	farblos, flüssig	
Geruch:	benzinartig	
pH-Wert:	n.a.	
Inhaltsstoffe:	Aliphatisch/aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch im Bereich C10-C12, Naphtha, hydrodesulfuriert, schwer	
Flammpunkt:	>61°C	DIN 51758
Zündtemperatur:	230°C	DIN 51794
Dichte bei 15°C:	0,799 g/cm³	DIN 51757
Dampfdruck bei 20°C:	ca. 1,5 hPa	
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung) Wassergefährdend	

Sicherheitshinweise:
Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29