

Tankwagen-Reiniger LOS 7860

LOS 7860 entfernt schnell und restlos Rost, Metallstaub, Eisensulfate, Filtersalze, Fette, Kalkablagerungen, Zementreste, Schmutz usw.

Das Produkt eignet sich zur Reinigung, Entrostung und Entkalkung von Tankwagen, Silofahrzeugen, Containern, Behältern, Geräten, etc.

Anwendung:

Je nach Verschmutzung bis 1:5 mit warmem Wasser verdünnen. Auf die zu reinigende Oberfläche mit einer Bürste einarbeiten und nach ca. 5 Min. mit Wasser abspülen. Auch in Sprühgeräten und im Tauchbadverfahren anwendbar. Hinweis: LOS 7860 nur auf säurebeständigen Oberflächen anwenden!

Technische Daten:

Aussehen:	flüssig, rot
Geruch:	produktspezifisch
Inhaltsstoffe:	Phosphorsäure, organische Säuren, nichtionische Tenside,
Duft- und Hilfsstoffe	
pH-Wert 1 %:	1,5
Dichte: bei 20°C:	1,19
Kennzeichnung nach GGVS:	ADR, UN-Nr. 1805, Klasse 8, Verp.-Gr. III
	Gefahrenauslöser: Phosphorsäure
Lieferformen:	5 l, 10 l, 25 l

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.