PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Bohr- und Schneidöl
MCL859

MCL859 ist eine spezielle Wirkstoffkombination mit hochdruckbeständigen Zusätzen zum Sägen, Bohren und Gewindeschneiden. MCL859 bietet gute Haftung auf Schneidkanten, Vermeidung von Fressen und Werkzeugbruch, weniger Verschleiß durch Verlängerung der Standzeiten, saubere Schneidkanten sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit durch größere Schnittgeschwindigkeit. MCL859 ist die optimale Schmierung bei der Verarbeitung von VA-Stahl, Nicht-Eisenmetallen sowie Buntmetallen.

Anwendung:
MCL 859 auf das Werkzeug auftragen.

Technische Daten:

Aussehen:	Gelblich
Form:	Flüssig
Inhaltsstoffe:	Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit hochraffinierten Mineralölen
Geruch:	Mild
Dichte:	0,805 g/cm³ (berechnet)
Flammpunkt:	>100°C
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	5 l, 10 l und 25 l Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29