PRODUKTBESCHREIBUNG



Haft- und Kettenöl MCL865

MCL865 eignet sich ideal zur Wartung und Pflege von Antriebs- und Steuerketten, Bowdenzügen, Sägeketten u.v.m. Haftintensiv, verschleißmindernd und wasserabweisend.

Anwendung:

Oberflächen reinigen. Teile einsprühen und einwirken lassen. Bei stärkerem Schmierfilm erneut einsprühen.

Technische Daten:

Basis: Polyolefin-Beschichtungspulverharz

Form: Flüssig Farbton: Bräunlich

Dichte (20°C): 0,87 g/cm³ DIN 53217

Viskosität (23°C): 40 s (ISO 2431-4 mm)

44 Pa.s (DIN 53019)

Lösemittelgehalt: 39,0 % Untere Explosionsgrenze: 1,00 Vol. % Obere Explosionsgrenze: 15,0 Vol. %

Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 2

Gebinde: 100 ml Trapezflasche

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.