PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK®

Schraubensicherung
A22.50

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	braun
Viskosität	6000-30000 mPas
Dichte (25°C)	1,0 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	3 Stunden
Endfestigkeit	5-10 Stunden
Druckscherfestigkeit	3,0-5,0 N/mm²
Losbrechmoment (ISO 10964)	5-8 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	2-4 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	M80/2´´
Klebespalt Maximal	0,30 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A 22.50 ist ein Produkt zum Abdichten von Grobgewinden und Rohrgewinden bis R2´´. Niedrigfest. Normal demontierbar. Beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29