

Schraubensicherung A27.10

Produkt Anaerober

Chemische Basis Metallkleber Methacrylatester

Farbe rot

Viskosität 500±100 mPas

Dichte (25°C) 1,1 g/ml >100°C Flammpunkt Aushärtesystem Anaerob Handfestigkeit 10-20 Minuten Funktionsfestigkeit 1-3 Stunden Endfestigkeit 5-10 Stunden Druckscherfestigkeit 15-20 N/mm² Losbrechmoment (ISO 10964) 28-35 N.m Weiterdrehmoment (ISO 10964) 50-65 N.m

Temperaturbereich -55°C bis +150°C

Gewindeverbindungen bis M20 Klebespalt Maximal 0,15 mm Lagerfähigkeit 1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A 27.10 ist ein Universalprodukt zum Sichern und Dichten von Schrauben und Stehbolzen. Hochfest. Schwer demontierbar. Hoch beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.