

Fügeverbindung A60.30

Produkt Anaerober

Chemische Basis Metallkleber Methacrylatester

Farbe grün Viskosität 125 mPas Dichte (25°C) 1,10 g/ml Flammpunkt >100°C Aushärtesystem Anaerob Handfestigkeit 5-10 Minuten Funktionsfestigkeit 1-3 Stunden Endfestigkeit 3-6 Stunden Druckscherfestigkeit 17-22 N/mm² Losbrechmoment 25-30 N.m Weiterdrehmoment (ISO 10964) 50-60 N.m

Temperaturbereich -55°C bis +150°C

Gewindeverbindungen bis M12 Klebespalt Maximal 0,10 mm Lagerfähigkeit 1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A60.30 ist eine Fügeverbindung zum Auf- u. Einkleben von Lagern, Naben, Wellen und Buchsen. Schwer demontierbar.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.