EURO-LOCK®

Fügeverbindung
A60.50

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylat
Farbe	grün
Viskosität	10-20 mPas
Dichte (25°C)	1,10 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	10-20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	3-6 Stunden
Druckscherfestigkeit	8-12 N/mm²
Losbrechmoment	15-25 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	30-40 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebespalt Maximal	0,07 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A60.50 ist ein Produkt zum Verkleben von Fügeteilen mit engem Spalt sowie zum nachträglichen Sichern.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.