EURO-LOCK®

Fügeverbindung
A64.10

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	gelb
Viskosität	550+/-50 mPas
Dichte (25°C)	1,05 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	5-20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	3-6 Stunden
Druckscherfestigkeit DIN 54452	18 N/mm²
Losbrechmoment ISO 10964	16 N.m
Weiterdrehmoment ISO 10964	16-22 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebespalt Maximal	0,12 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

EURO-LOCK A64.10 ist eine Fügeverbindung für Lager, Buchsen und Pressanpassungen, die leicht demontierbar sein müssen. Mittelfest.

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29