Fügeverbindung
A66.00

Produkt		Anaerober Metallkleber
Chemische Basis		Methacrylatester
Farbe		Silber
Viskosität		150000-900000 mPas HT
Dichte (25°C)		1,10 g/ml
Flammpunkt		>100°C
Aushärtesystem		Anaerob
Handfestigkeit		15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit		3-6 Stunden
Endfestigkeit		ca. 12 Stunden
Losbrechmoment	ISO 10964	35-45 N.m
Temperaturbereich		-55°C bis +150°C
Klebespalt Maximal		0,3 mm / 2´´
Lagerfähigkeit		1 Jahr

EURO-LOCK A66.00 ist eine hochviskose Universalpaste zur Reparatur ausgeschlagener Passungsteile. Härtet nach der Montage zu einem zähharten Kunststoff aus und stellt einen hundertprozentigen Oberflächenkontakt her. Beständig gegen Hitze, Vibration, Korrosion, Waser, Gas, Schmiermmittel, Schneidöle, Lösungsmittel und viele Chemikalien.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29