Produktionshilfsmittel
- und mehr...

Schmierfette
Schmierpasten

EURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

Unser **Schmierfetteprogramm** gliedert sich in die Bereiche Wälz- und Gleitlagerfette, Langzeitfette, Hochtemperaturfette, Lebensmittelfette und Siliconfette. Sie besitzen sehr gute Einlauf- und Notlaufeigenschaften. Reibung und Verschleiß werden vermindert. Eine lange Lebensdauer und physiologische Unbedenklichkeit sind weitere Kennzeichen vieler unserer Schmierfette.

Weißes Sprühfett

Hochleistungs-Universalschmierfett für alle beweglichen Teile. Optimal geeignet für die Wartung von z. B. Scharnieren und Türfangbändern.

Eigenschaften

Wasserabweisend. Verschleißmindernd. Korrosionsschutz. Außerordentlich haftfähig.

Temperatureinsatzbereich von -30°C bis kurzzeitig +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 35	400 ml Spraydose	15

Haftfett

Langzeitfett für die Schmierung von Autos, Geräten, Ketten, Seilen usw. Bildet einen dauerhaften nicht tropfenden Schmierfilm.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Wasser- und hitzebeständig. Extrem haftfähig. Verschleißhemmend. Reibungsmindernd. **Temperaturbeständig bis +120°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 400	400 ml Spraydose	15

Weißes Universal-Hochleistungsfett

Ein Hochdruckfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei extremen Belastungen und hoher Feuchtigkeit. Klassifikation DIN 51502: KPF2K-30.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Guter Korrosionsschutz, optimal gegen Passungsrost, weich und geschmeidig. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C).**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 405-1000	1 kg Dose	6

Langzeit-Schmierfett

Hochdruckfett für die Langzeitschmierung bei extremen Belastungen, vor allem in feuchter Umgebung. Klassifikation DIN 51502: KP2K-30.

Eigenschaften

Farbe: hellgelb. gutes Abdichtvermögen, guter Korrosionsschutz, gut beständig gegen kaltes und heißes Wasser, auch Salzwasser, weich, geschmeidig und langzeitstabil, frei von Säuren. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +120°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 431-400	400 g Kartusche	10
LOS 431-1000	1 kg Dose	6

Hochleistungsfett Lebensmitteltechnik

Wasserbeständiges Schmierfett für die Lebensmittelindustrie. Klassifikation DIN 51502: KP2K-20.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Frei von Mineralöl und Silikonen, sehr guter Korrosionsschutz, Food-Grade, ungiftig, geschmacksneutral und geruchlos, walkbeständig und haftfähig.

Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +120°C kurzzeitig bis +140°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 434-1000	1 kg Dose	6

Haftsynthese

Hochdruckbeständiger, extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung.
Eigenschaften
O-Ringbeständig. Besonders für Kettenräder und offene Zahnräder geeignet. Sehr gute Oberflächendeckung. **Temperaturbeständig bis +200°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 443	400 ml Spraydose	15

Weißes Sprühfett mit PTFE für Karosserien

Hochwirksames Schmiermittel mit weißen Festschmierstoffen für Dauer- und Langzeitschmierung. Für Teile, die hohem Druck, Schwingungen und Stößen ausgesetzt sind.
Eigenschaften
Extrem belastbar. Außergewöhnliche Haftfähigkeit. Gutes Kriechvermögen. Optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz. Wasserbeständig.
Temperatureinsatzbereich -30°C bis +120°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 444	400 ml Spraydose	15

Mehrzweckfett hellfarbig

Für langsam und schnell laufende Lager als Langzeitschmierung bei normalen Belastungen. Klassifikation: ISO-L-XBBGA2. Konsistenzklasse: NLGI 2.
Eigenschaften
Farbe: hellbraun Zuverlässiger Korrosionsschutz, wasserbeständig, sehr walkstabil, weich und geschmeidig. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +130°C (kurzzeitig bis +150°C).**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 445-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 445-80	80 g Tube	10
LOS 445-400	400 g Kartusche	24
LOS 445-750	750 g Dose	6
LOS 445-7500	7,5 kg Eimer	1

Weitere Gebinde auf Anfrage

Hochleistungsfett EP Blau

Mit Lithiumkomplex eingedicktes Schmierfett auf Mineralölbasis. Enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW-Additive. Klassifikation DIN 51502: KP2N-30.
Eigenschaften
Farbe: blau. Sehr gute mechanische Stabilität, hohe Tragfähigkeit, guter Korrosionsschutz Konsistenzklasse (NLGI): 2. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +140°C, max. bis +220°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 446-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 446-80	80 g Tube	10
LOS 446-400	400 g Kartusche	24
LOS 446-750	750 g Dose	6
LOS 446-7500	7,5 kg Eimer	1

Hochleistungsfett EP Grün

Mit Lithiumkomplex eingedicktes Schmierfett auf Mineralölbasis. Enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW-Additive. Klassifikation DIN 51502: KP2N-30.

Eigenschaften

Farbe: grün. Hohe Stabilität, Verschleißschutz, extreme Druckfestigkeit, hohe Beständigkeit bei Wasserauswaschung. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +140°C, max. bis +220°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 447-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 447-80	80 g Tube	10
LOS 447-400	400 g Kartusche	24
LOS 447-750	750 g Dose	6

Langzeit-Hochdruckfett mit MoS_2

Sehr gut haftfähiges, wasser- und oxydationsbeständiges Hochdruckfett für stark beanspruchte Schmierstellen. Spezialfett für höchste Drücke. Konsistenzklasse: NLGI 2.

Eigenschaften

Farbe: schwarz. Hervorragende Druckaufnahmefähigkeit, verschleißmindernd, verhütet Passungsrost, sehr gut walkstabil, haftfähig und wasserbeständig.

Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +130°C kurzzeitig bis +150°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 448-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 448-80	80 g Tube	10
LOS 448-400	400 g Kartusche	24
LOS 448-750	750 g Dose	6

Multi-EP-Fett

Ein Lithiumfett auf der Basis von mineralischen Grundölen. Es enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW Additive. Klassifikation: ISO-L-XCCEB2.

Eigenschaften

Farbe: hellbraun. Gute mechanische Stabilität, hohe Lasttragfähigkeit. Konsistenzklasse (NLGI): 2. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +120°C max. + 130°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 449-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 449-80	80 g Tube	10
LOS 449-400	400 g Kartusche	24
LOS 449-750	750 g Dose	6

MoS_2-Hochleistungsfett

Für stark beanspruchte Fettschmierstellen und zur Langzeitschmierung bei extremen Belastungen. Für höchste Drücke geeignet. Konsistenzklasse (NLGI): 2.

Eigenschaften

Farbe: schwarz. Gute Notlaufeigenschaften, wasserabweisend, verhindert Passungsrost, Reibungs- und verschleißmindernd.

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 450-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 450-80	80 g Tube	10
LOS 450-400	400 g Kartusche	24
LOS 450-750	750 g Dose	6

ALUTEC-Weißöl-Fett

Ein mit Aluminiumkomplex eingedicktes Schmierfett auf Basis von medizinischem Weißöl. Für alle Anwendungen unter schwierigen Bedingungen. Klassifikation DIN 51502: KP2K-20.

Eigenschaften

Farbe: weiß. **NSF-Freigabe.** Gute Oxidationsstabilität, exzellente Tragfähigkeit, einsetzbar an Nahrungsmittelmaschinen.

Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +120°C, max. +140°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 452-400-NSF	400 g Kartusche	24
LOS 452-750	750 g Dose	6

Marine-Hycal-WR-Fett

Ein wasserfreies mit Calcium eingedicktes Schmierfett auf Basis einer Mischung von Mineralöl und Polymer. Geeignet für Anwendungen im Schwerlastbereich bei stark belasteten Lagern sowie bei feuchter und korrosiver Umgebung. Klassifikation DIN 51502: KP2G-30.

Eigenschaften

Farbe: hellgelb. Extrem wasserbeständig, auch gegen Seewasser, exzellente Oxidationsstabilität, ausgezeichnete Haftung, lässt hohe Stoßbelastung zu.

Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +120°C, max. +130°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 453-400	400 g Kartusche	24
LOS 453-750	750 g Dose	6

MoS_2-Hochleistungsfett

Mehrzweck-Hochdruckfett mit MOS2 und anderen EP-Zusätzen für stark beanspruchte Fettschmierstellen und zur Langzeitschmierung. Konsistenzklasse (NLGI): 2.

Eigenschaften

Farbe: schwarz. Hervorragende Druckaufnahmefähigkeit, verschleißmindernd, verhütet Passungsrost, sehr gut walkstabil, haftfähig, oxidationsbeständig und wasserbeständig.

Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +130°C kurzzeitig bis +150°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 455-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 455-80	80 g Tube	10
LOS 455-400	400 g Kartusche	24
LOS 455-750	750 g Dosen	6

Heißlagerfett

Ein reibungsminderndes, geschmeidiges Hochtemperaturfett auf Basis eines sehr temperaturstabilen Aluminiumkomplex-Verdickers. Es ist besonders für die Langzeitschmierung hochtemperaturbelasteter Schmierstellen geeignet. Klassifikation DIN 51502: KP2R-20 / KLP2R-20.

Eigenschaften

Farbe: braun. Reibungsmindernd, hervorragende Haftfähigkeit, beständig gegen kaltes und heißes Wasser, sehr guter Korrosionsschutz, gut walkstabil, weich und geschmeidig, hoher Tropfpunkt.

Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +180°C kurzzeitig bis +200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 456-1000	1 kg Dose	6

Weitere Gebinde auf Anfrage.

ALASSCA-Schwerlast-Fett

Ein mit Alassca-Komplex eingedicktes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es enthält Antioxidantien und Korrosionshemmer sowie EP- und AW-Additive. Für die Anwendung im Schwerlastbereich. Klassifikation DIN 51502: KPGOG0.5N-30.

Eigenschaften

Farbe: braun. Extreme Tragfähigkeit, hervorragende mechanische Stabilität, sehr guter Korrosionsschutz, wasserbeständig. Konsistenzklasse (NLGI): 0,5. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +140°C kurzzeitig bis +180°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 458-500	500 g Dose	10
LOS 458-750	750 g Dose	6
LOS 458-7500	7,5 kg Eimer	1
LOS 458-25000	25 kg Eimer	1

Hochtemperatur-Fett

Ein reibungsminderndes, geschmeidiges Hochtemperaturfett mit MoS_2. Für hochdruckbelastete Schmierstellen hervorragend geeignet. Klassifikation DIN 51502: KF2R-30.

Eigenschaften

Farbe: schwarz. Guter Korrosionsschutz, gutes Druckaufnahmevermögen, reibungsmindernd, nicht tropfend, haftfähig, gut beständig gegen schwache Säuren und Laugen, gut beständig gegen heißes und kaltes Wasser, Konsistenzklasse (NLGI): 2. **Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +180°C kurzzeitig bis +200°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 481-1000	1 kg Dose	6

Lebensmittel-Schmierfett

Wälz- und Gleitlagerschmierfett. Wasserbeständig, nicht tropfend. Es entspricht den FDA Richtlinien für den Einsatz an Maschinen in der Lebensmittelindustrie mit nicht auszuschließendem, gelegentlichen Kontakt von Lebensmitteln. Klassifikation DIN 51502: KP2K-20.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Sehr guter Korrosionsschutz, frei von Silikonen, kalt-, heiß- und salzwasserbeständig, ungiftig, geschmacksneutral, haftfähig, geruchlos, gut beständig gegen viele Arten von Alkohol und Säuren. **Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +120°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 484-400	400 g Kartusche	10
LOS 484-1000	1 kg Dose	6

Universal Silicon-Hahn-und Dichtfett

Weiche Mehrzweckpaste auf Siliconöl-Basis. Wird eingesetzt bei Kalt- und Heißwasserventilen. Dient zur Schmierung von O-Ringen und Gummidichtungen sowie von Kunststoffteilen aller Art. Klassifikation: ISO-L-XEGIA2,5.

Eigenschaften

Farbe: farblos. Hohe Beständigkeit gegen wässrige Medien unter extremen Temperaturen. Guter Korrosionsschutz und wasserbeständig, physiologisch unbedenklich, Konsistenzklasse (NLGI): 2-3. **Temperatureinsatzbereich von -50°C bis +220°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 900-100	100 g Tube	10
LOS 900-1000	1 kg Dose	6

Hahnfett Lebensmitteltechnik

Ein synthetisches Spezialfett. Eignet sich hervorragend als Abdichtfett für Hähne und Ventile. Zur Schmierung von sich nur langsam bewegenden Teilen. Klassifikation DIN 51502: MP2R-30.

Eigenschaften

Farbe: transparent. Frei von Mineralöl und Silikon, ungiftig, haftfähig, gut beständig gegen viele Arten von Alkohol und Säuren sowie gegen heißes und kaltes Wasser.

Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +160°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 905-100	100 g Tube	10
LOS 905-1000	1 kg Dose	6

Wärmeleitpaste

Eine Paste auf Basis von Silikonöl in Verbindung mit Füllstoffen aus Zinkoxid. Mit einem niedrigen thermischen Widerstand wird eine schnelle und sichere Wärmeleitung vom Halbleitergehäuse zum Kühlkörper sichergestellt. Klassifikation DIN 51502: MFSI2-3.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Hohe Temperaturbeständigkeit, chemische Neutralität, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, schmilzt und verhärtet nicht, guter Korrosionsschutz, nicht toxisch, geringes Ausbluten, chemisch inert zu den meisten Materialien, auch zu Kunststoffen und Gummi.

Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 920-100	100 g Tube	10

Polfett

Ein Fett auf Basis sehr langzeitstabiler Lithium-12-Hydroxystearat-Seife. Hervorragender Korrosionsschutz für Batterieanschlusspole. Klassifikation DIN 51502: K2K-20.

Eigenschaften

Farbe: weiß. Wasserbeständig. Verringert die Gefahr von Passungsrost, gute Abdichtungseigenschaften, weich und geschmeidig. **Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +120°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 925-100	100 g Tube	10

Siliconfett

Vielseitiges Fett für die Kunststoff und Kautschuk verarbeitende Industrie. Auch zur Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen und in der Lebensmittelindustrie verwendbar. Konsistenzklasse (NLGI): 1-2.

Eigenschaften

Farbe: weiß: Gute Gleiteigenschaften, hervorragende Trennwirkung, gute Kriechfähigkeit, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend. Alle Ingredienzien entsprechen der USDA H1 bzw. den FDA-Vorschriften.

Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +220°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 930	400 ml Spraydose	12
LOS 935-100	100 g Tube	10
LOS 935-1000	1 kg Dose	6

Weitere Gebinde auf Anfrage.

Handhebelfettpressen

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
HFP 760	**Fettpresse blau** Funktionale Fettpresse gemäß DIN 1283, M 10 x 1,0 mit Füllventil, blau RAL 5026, für die 400 g Fettkartusche	1
HFP 775	**Fettpresse verzinkt** Mit hochwertig verzinktem Gehäuse für 400 g Fettkartuschen oder 500 ccm lose befüllt. Anschlussgewinde: M 10 x 1,0	1

HFP 775 S	**Fettpresse verzinkt mit Zubehör** Set mit Schlauch und Greifkupplung	1

Bestimmungen und Kennzeichnung von Schmierfetten nach DIN 51 502

Kennbuchstabe	Zusatz-Kenn-Buchstabe	Konsistenz-Klasse (NLGI)	Zusatz-Kenn-buchstabe	Unterer Temperatureinsatzbereich
K	F	2	K	-20

Kennbuchstabe (Schmierfettarten)

G	Für geschlossene Getriebe DIN 51826
OG	Für offene Getriebe
K	Für Wälzlager, Gleitlager, Gleitflächen nach DIN 2825
M	Für Gleitlager u Dichtungen (geringere Anforderung als an K)

Zusatz-Kennbuchstabe

E	Esteröle
FK	Fluorkohlenwasserstoffe
HC	Synthetische Kohlenwasserstoffe
PG	Polyglykole
PH	Ester der Phosphorsäure
SI	Siliconöle
X	Sonstige
P	EP/AW Zusätze
FK	Festschmierstoff, z.B. MoS_2

Konsistenzklasse (NLGI)

Konsistenz-Einstellung nach DIN 51818	Walkpentration nach DIN 51804	Beschaffenheit	Schmierfettart bzw. Schmieranwendung
000 00 0	445 - 475 400 - 430 455 - 385	flüssig schwer flüssig halb flüssig	Getriebefließfette sowie Einsatz in Zentralschmierungen
1	310 - 340	sehr weich	Getriebeschmierung, Förderung in Zentralschmieranlagen
2	265 - 295	weich	Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlager
3 4	220 - 250 175 - 205	geschmeidig fast fest	für sehr schnell drehende Wälzlager, Stapellauf-Oberfette
5	130 - 160	fest	Wasserpumpen herkömmlicher Art
6	85 - 115	sehr fest	Ruhepenetration: Blockfette

Zusatz-Kennbuchstabe (Für Grundöltyp und Zusätze)

	Obere Einsatztemperatur	Verhalten gegenüber Wasser	Prüftemperatur
C	60°C	0 oder 1	40°C
D	60°C	2 oder 3	40°C
E	80°C	0 oder 1	40°C
F	80°C	2 oder 3	40°C
G	100°C	0 oder 1	90°C
H	100°C	2 oder 3	90°C
K	120°C	0 oder 1	90°C
M	120°C	2 oder 3	90°C
N	140°C	nach Vereinbarung	
P	160°C		
R	180°C		
S	200°C		
T	220°C		
U	>220°C		

Zusatz-Kennzahl

	Untere Gebrauchstemperatur
-10	-10°C
-20	-20°C
-30	-30°C
-40	-40°C
-50	-50°C
-60	-50°C

EURO-LOCK®-Schmierpasten gibt es mit den verschiedensten Zusätzen als MOS2-, Graphit-, Weiße, Aluminium- und Kupferpasten. Sie werden eingesetzt zum Einpressen von Gleitlagerbuchsen und Wälzlagerringen, zum Aufpressen von Zahn- und Kettenrädern, zur Schmierung von Führungen, Gelenken und Gewinden.
Sie sind die ideale Montagehilfe in den verschiedensten Bereichen der Fertigungstechnik, der Petrochemie, Kraftwerke u.v.m. **EURO-LOCK**®-Schmierpasten sind temperaturstabil bis zu +1400°C.

Weißes Bremsschutzspray

Hochtemperatur- und hochdruckbeständig. Verhindert bei vorbeugendem Einsatz Korrosion im Bremsenbereich und Quietschgeräusche bei Trommelbremsen.
Eigenschaften
Extrem haftfest und beständig gegen Wasser, Laugen sowie Säuren.
Temperaturbeständig bis +1200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 275	400 ml Spraydose	15

HT-Schraubenpaste

Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Schraubverbindungen aller Art. Klassifikation: ISO-L-XCGEB1.
Eigenschaften
Beständig gegen Wasser, Laugen und Säuren. **Temperatureinsatzbereich -30°C bis +1250°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 410-500	500 g Dose	10
LOS 410-1000	1 kg Dose	6

Bohrfutter-Paste

Für Einsteckwerkzeuge an Hydraulik-, Pneumatik und Bohrhämmern sowie für jede Art von Spannwerkzeugen, Werkzeugen oder anderen Maschinen. Klassifikation: ISO-L-XCGEB1.
Eigenschaften
Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie die meisten Säuren und Laugen.
Temperaturbeständig von -30°C bis +1400°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 415	400 ml Spraydose	15
LOS 415-500	500 g Dose	10
LOS 415-1000	1 kg Dose	6

Anti-Seize Kupferpaste

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Klassifikation: ISO-L-XCGAA1.5.
Eigenschaften
Sehr gute Wärmeleitung, äußerst haftfest, wasser- und korrosionsbeständig, sehr gute Trenn- und Schmierwirkung. **Temperatureinsatzbereich bis+1150°C**.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 420	400 ml Spraydose	15
LOS 425-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 425-100	100 g Tube	10
LOS 425-500	500 g Dose	10
LOS 425-1000	1 kg Dose	6

Weitere Gebinde auf Anfrage.

Schrauben-Montagepaste

Zur Schmierung von heißen Schraubverbindungen, Bolzen, Stiften,Gleitflächen, Lagern, Auspuffrohren u.v.m.
Eigenschaften: Goldfarbener Metallcompound mit niedrigem Reibwert, guter Wasser- und Korrosionsbeständigkeit, guten Abdichteigenschaften und Wärmeleitung.
Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +1200°C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 428-500	500 g Dose	10
LOS 428-1000	1 kg Dose	6

Anti-Seize Thermo-Paste

Zur Schmierung von heißen Schraubverbindungen und Gewinden wie Zahnrädern, Ventilen in Kraftwerken oder der Petrochemie. Klassifikation: ISO-L-XDGEB2.
Eigenschaften
Gute Wasserbeständigkeit, guter Korrosionsschutz. **Temperaturbeständigkeit von -180°C bis +1200°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 430	400 ml Spraydose	15
LOS 435-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 435-100	100 g Tube	10
LOS 435-500	500 g Dose	10

HT-Schraubenpaste Plus

Zur Schmierung von hochbelasteten Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl- und NE-Metallen. Klassifikation: ISO-L-XCGEB1.
Eigenschaften: Extrem druck- und temperaturbeständig. **Temperatureinsatzbereich -30°C bis +1400°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 440-500	500 g Dose	10
LOS 440-1000	1 kg Dose	6

Weiße Hochtemperaturpaste

Schmier- und Trennmittelpaste besonders geeignet bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen. Gut zum Trennen von temperaturbeanspruchten Gewindeverbindungen. Klassifikation: ISO-L-XCGEB1.
Eigenschaften
Hohe Temperaturbeständigkeit, wasserbeständig, Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel. **Temperatureinsatzbereich -30°C bis +1400°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 460-500	500 g Dose	10
LOS 460-1000	1 kg Dose	6

Anti-Seize Ceramic-Paste

Weiße, metallfreie Paste zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art.
Eigenschaften
Gute Trennwirkung, gute Wasserbeständigkeit, verhindert Festbrennen und Festrosten.
Temperaturbeständig bis +1400 °C.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 470	400 ml Spraydose	15
LOS 472	200 ml Pressure Pack	12
LOS 475-50-200	50 g Pumpdispenser	8
LOS 475-100	100 g Tube	10
LOS 475-500	500 g Dose	10
LOS 475-1000	1 kg Dose	6

MOS_2 Hochleistungs-Schmier- und Montage-Paste RAPID

Hochdruckbeständige MOS2- Paste zur Schmierung höchstdruck- und höchsttemperaturbelasteter Gleitstellen. Bezeichnung: MFLPF1,5U-30.

Eigenschaften

Gute Wasserbeständigkeit, verringert Verschleiß, Festbrennen und Festrosten. **Temperatureinsatzbereich: -35°C bis +450°C** (unter Luftabschluss oder im Vakuum bis +1000°C).

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 478-500-PD	500 g Pinseldose	10
LOS 480	400 ml Spraydose	12

Universal-MoS_2 Hochtemperatur-Montagepaste

Für den Einsatz z.B. an Motorengehäusen, Glasschmelzöfen, Brennöfen, Feuerungsanlagen, u.v.m. Bezeichnung: MPF2-40.

Eigenschaften

Wasserabweisend. Wirksame Feststoffschmierung. **Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +700°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 482-500	500 g Dose	10
LOS 482-1000	1 kg Dose	6

MOS2-Hochleistungs-Montagepaste

LOS 485 ist eine hochkonzentrierte MOS2-Einlauf- und Montagepaste für extreme Belastungen wie sehr hohe Drücke und sehr hohe Temperaturen. Bezeichnung: MFLPE1,5U-30.

Eigenschaften

Wasser- und Korrosionsbeständig. Gute Schmier- und Trennwirkung. Verhindert das Festbrennen. **Temperatureinsatzbereich -35°C bis +450°C** (bei geringem Luftzutritt sogar bis zu +640°C).

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 485-1000	1 kg Dose	6

Weiße Montage-Paste

Zur Vorbehandlung aller zu montierenden Teile. Zum Aufziehen von Presssitzen, Lagern und Pa
sungen.

Eigenschaften

Reduziert den Verschleiß. Gute Schmiereigenschaften und Korrosionsschutz. **Temperaturstabil von -30°C bis +180°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 490	400 ml Spraydose	15
LOS 495-500	500 g Dose	10
LOS 495-1000	1 kg Dose	6

Weiße Montage-Paste

Für eine einfache, gasdichte und schnelle Montage von Flansch- und Rohrsteckverbindungen der Schalldämpferanlage.

Eigenschaften

Wasserbeständig. **Temperaturbeständig -30°C bis +1150°C.**

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
LOS 492-100	100 g Tube	10

Weitere Gebinde auf Anfrage.

Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen der Veranschaulichung. Alle bisherigen Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für technische und sicherheitstechnische Informationen fordern Sie bitte unsere Technischen und Sicherheitsdatenblätter an. Die im Katalog enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und dienen lediglich Informationszwecken. Wir empfehlen, alle hier aufgeführten Produkte und Methoden daraufhin zu prüfen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden. Dabei können die Daten dieses Katalogs als Grundlage verwendet werden. Jedoch kann für die Daten sowie für Resultate, die der Anwender erzielt, keine Haftung übernommen werden. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck oder auszugsweise Vervielfältigung nur nach schriftlicher Genehmigung der Firma ***EURO-LOCK***® Vertriebs-GmbH. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter **www.euro-lock.de.** (c) Cover/Backcover-Bilder by shutterstock. (c) by ***EURO-LOCK***® Vertriebs-GmbH.

Fette

für
Wälzlager
Gleitlager
Hochtemperatureinsatz
Langzeiteinsatz
Hochdruckeinsatz
Schwerlasteinsatz
Lebensmittelverarbeitung

Pasten

für
Gelenke
Gleitlager
Gewinde
Führungen
Wälzlagerringe
Zahn- und Kettenräder

Fette und Pasten von EURO-LOCK:
Die idealen Montage- und Wartungshilfen!

EURO-LOCK

EURO-LOCK Vertriebs GmbH * Nordweststr. 3 * D-59387 Ascheberg
Telefon 0049 2593 95 88 7-10 * Telefax 0049 2593 95 88 7-29
info@euro-lock.de * www.euro-lock.de