

CA-Aktivator LOS 12

LOS 12 beschleunigt die Reaktion aller Cyanacrylat-Klebstoffe.

LOS 12 verringert die Fixierzeiten der einzelnen Werkstücke. Die Reaktion der Klebstoffe ist u. a. abhängig von den zu verklebenden Materialien.

Anwendung:

LOS 12 auf die Klebefuge beziehungsweise auf die Klebeflächen vor dem Aufbringen des Klebstoffes sprühen.

Technische Daten:

Form:	Flüssig
Chem. Zusammensetzung:	Organische Lösemittel
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte (25°C):	0,70 g/ml
Flammpunkt:	<15°C
Viskosität:	1,0 mPas
Haltbarkeit:	12 Monate bei 20°C
Ökologie:	Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.
Gebinde:	15-ml-Sprühflasche

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.