

Formentrennmittel LOS 144

LOS 144 ist ein Schmier- und Gleitschutzmittel für Förderbänder, Rührmaschinen, Ketten usw. für die Nahrungsmittel- und Getränke-, Papier und Kartonagenindustrie.

LOS 144 ist harz- und säurefrei, bietet gute Kriecheigenschaften und verdrängt Wasser. Geruchs- und geschmacksneutral. Erfüllt die Reinheitsanforderungen des Europäischen Arzneibuches (Ph.Eur.).

LOS 144 bietet Korrosionsschutz, ist hochwirksam bei Minustemperaturen, besitzt eine hohe Druckbeständigkeit, garantiert Langzeitschmierung und ist hoch tragfähig. Frei von Siliconölen, Graphit, MOS₂, PCB, Schwefel, Nitrit, Chlor, Cadmium und Blei.

Anwendung:

Gealterte Schmierstoffreste und Verschmutzungen von den Oberflächen mit Reiniger lösen. Oberflächen abtrocknen. LOS 144 in ausreichender Menge auf die Gleitflächen auftragen. Eindringen abwarten, evtl. Vorgang wiederholen.

Technische Daten:

Form:	Flüssig	
Farbe:	Wasserhell	
Geruch:	Mild	
Dichte (15°C):	0,852 g/cm ³	DIN 51757
Flammpunkt:	>180°C	DIN ISO 2592
Siedebereich:	218 – 800°C	
Dampfdruck (20°C):	< 0,1 hPa	
Kin. Viskosität (40°C):	ca. 16 mm ² /s	DIN 51562
Ökologie:	WGK 0	

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.