

## Sprühkleber LOS350

**LOS350** ist eine einfache, saubere und komfortable Sprühklebeverbindung für großflächige Verklebungen in Industrie, Handwerk, Modellbau, Hobby und Haushalt. **LOS350** verbindet leichte Materialien mit- und untereinander. Verklebt Kartonagen, Pappe, Leder, Gummi, Holz, Kork, u.v.m.

**LOS 350** besitzt eine hohe Klebekraft und ist schnell trocknend.

### Anwendung:

Zu verklebende Oberflächen müssen fett- und staubfrei sein.

LOS 350 aus ca. 20-25 cm Entfernung möglichst fein und gleichmäßig aufsprühen. Nach kurzer Abluftzeit Teile unter leichtem Druck zusammenfügen. Sprühdose nach Gebrauch mit Kopf nach unten halten und Sprühkopf kurz betätigen, bis nur noch Gas entweicht.

### Technische Daten:

Form:	Aerosol
Treibgas:	Dimethylether und Propan
Farbe:	Weiß
Geruch:	Nach Lösungsmitteln
Dichte (20°C):	ca. 0,7 g/ml
Dampfdruck:	ca. 180 mbar
Flammpunkt:	-97°C
Löslichkeit in Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar
Verarbeitungstemperatur:	10°C - 35°C
Ökologie:	WGK 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.