

Universal-Silicon-Hahn- und Dichtfett LOS 900

LOS 900 wird eingesetzt bei Kalt- und Heißwasserventilen im Sanitär- und Heizungsbereich, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen. Dient zur Schmierung von O-Ringen und Gummidichtungen bei Montage und im Betrieb sowie von Kunststoffteilen aller Art.

LOS 900 bietet hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen und verhält sich neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Hohe Beständigkeit gegen wässrige Medien unter extremen Temperaturen. Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten.

Anwendung:

Gleitbereich in demontiertem Zustand mittels Lösemittelreiniger (z. B. LOS 2000 Spezial-Sprühreiniger) reinigen, anschließend abtrocknen lassen. LOS 900 mittels Pinsel oder Spatel in dünner Schicht auftragen und anschließend Teile montieren.

Technische Daten:

Grundöl:	Silicon
Verdicker:	Gel
Bezeichnung:	ISO-L-XDGIA2,5
Farbe:	Weiß
Dichte bei 15°C:	1000 kg/m ³
Viskosität Base Fluid, 40°C:	680 mm ² /s
Konsistenzklasse NLGI:	2-3
Bezeichnung:	MSI2,5
Tropfpunkt:	ohne
Temperaturbereich:	-50 bis + 220°C

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.